

## BUCHA DRY FIX

Fixação prática em sistemas de Drywall e Gesso Acartonado



### Características


- Fabricada em Nylon;
- Não resseca;
- Resiste a agentes químicos, intempéries e envelhecimento;
- Fixa-se diretamente na placa base.
- Sua função auto-perfurante faz com que o pré-furo\* seja desnecessário.

### Aplicações


Indicada para base de ancoragens macias, tais como: placas de gesso e dry-wall.



Posicione a bucha com uma parafusadeira ou chave de fenda manual.



Rosqueie a bucha diretamente no material base.



Posicione o objeto sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.

### Importante

- O comprimento mínimo do parafuso deve ser o comprimento da bucha + a espessura do objeto que será fixado.

\* No caso de utilização da bucha Dry Fix em forro de gesso, deve-se realizar um furo com diâmetro entre 4mm e 6mm.

Bucha	Dryfix	
Comprimento da Bucha (mm)	32	
Comprimento da Rosca (mm)	22	
Ø Parafuso (mm)	3,5 a 4,2	
Espessura Mat. Base (mm)	10 a 25	
Carga Recomendada (Kgf)	Drywall 10mm	10
	Drywall 25mm	15
Material	Código	
Nylon	09 01 01 5001	